

Corona

Αυτορρυθμιζόμενος Καρφωτός Σταλάκτης



CORONA - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗ (DRAIN και NO-DRAIN)

Παροχή (λ/ω) σε 2 bar	Πλάτος Λαβυρίνθου (mm)	Βάθος Λαβυρίνθου (mm)	Σταθερά Παροχής k (atm)	Εκθετικός Συντελεστής Παροχής (x)	Συντελεστής Παραλλακτικότητας (CV)	Συντελεστής Τριβής (Kd)	Απαιτούμενη Φίλτραση (mesh)
2,10	1,05	1,00	2,10	0,02	0,03	0,50	120*
3,10	1,05	1,20	3,10	0,02	0,04	0,50	120*
4,10	1,05	1,22	4,10	0,02	0,03	0,50	120*
8,10	1,30	1,25	8,10	0,03	0,04	0,50	120*
25,5**	1,30	1,40	25,50	0,04	0,04	0,50	120*

* Σε περίπτωση οργανικών υπολειμμάτων κρίνεται αναγκαία η χρήση χαλκικόφιλτρων ή / και φίλτρων δίσκων

** Διατίθεται καπάκι για την ομαλή διάχυση του νερού στον σταλάκτη 25,5 λ/ω

Τα πλεονεκτήματα για τους πελάτες και η εφαρμογή του προϊόντος

- Ο μηχανισμός αυτοκαθαρισμού λειτουργεί στην έναρξη κάθε άρδευσης εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία και λιγότερη συντήρηση μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο.
- Οι σταλάκτες παράγονται σε μηχανές injection στις εγκαταστάσεις μας στα Οινόφυτα και έχουν σχεδιαστεί με μεγάλες διαστάσεις λαβυρίνθου που επιτρέπει μεγάλα περάσματα νερού. Παρέχουν υψηλή ανθεκτικότητα στο βούλωμα, γεγονός που συμβάλλει στην μακροχρόνια αξιοπιστία του προϊόντος και στη λιγότερη συντήρηση του συστήματος ακόμα και σε συνθήκες κακής ποιότητας νερού.
- Ο βέλτιστος συντελεστής παραλλακτικότητας CV στην βιομηχανία και το μεγάλο εύρος αυτορρύθμισης (0,5 - 4 bar) προσφέρουν σταθερότερη ομοιομορφία παροχής.
- Το μοντέλο χωρίς απορροή (ND) με πίεση έναρξης λειτουργίας 0,45 bar και πίεση τερματισμού λειτουργίας 0,20 bar, εξουδετερώνει τις άνισες απορροές σε ανισόπεδα εδάφη.
- Το υψηλής ποιότητας πλαστικό και το διάφραγμα σιλικόνης παρέχουν αξιόπιστη λειτουργία στις υψηλότερες υπερπίεσεις ακτινοβολίες UV και στις σκληρότερες χημικές συνθήκες.
- Οι ιδανικές εφαρμογές περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε αμπελώνες, θερμοκήπια, φυτώρια και αρχιτεκτονική τοπίου, σε μεγάλο εύρος πιέσεων.


Eurodrip®
 Install Confidence

55ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμία
 Τ.Θ. 34, 320 11 Οινόφυτα, Ελλάδα
 Τηλ.: +30 22620 54800, Fax: +30 22620 54801
 e-mail: sales@eurodrip.gr
 Website: www.eurodrip.gr

Corona - Χαρακτηριστικά

